



S

# BANCHE CTR 4010

avec kit de cintrage automatique

a

t

e

c

o



**BREVETS  
DÉPOSÉS**

**LE COFFRAGE COURBE  
QUI SE PLIE À TOUTES  
VOS EXIGENCES!**



PLÉNIER 03/2012 : 05 49 62 69 00 - SOUCIEUX D'AMÉLIORER SANS CESSER LA QUALITÉ DE SES PRODUITS, SATECO SE RÉSERVE LE DROIT D'EN MODIFIER SANS AUCUN AVIS LES CARACTÉRISTIQUES - DOCUMENT NON CONTRACTUEL

# Le CTR 3010 devient CTR 4010!

Toujours plus d'innovation, de sécurité et de productivité sur les chantiers. C'est dans cet esprit que SATECO a fait évoluer la banche courbe 3010, pour le confort des utilisateurs!

## Ergonomie

- Assemblage en juxtaposition en 2 points
- Vérin de pied rehaussé à 60 cm
- Niveau des tiges entretoises à 50 cm et 1,90 m du bas du panneau
- Béquille avec verrouillage intégré et imperdable
- Marche pied d'échelle élargi



## Productivité

- **Platelage avec trappe d'accès sans bracon pour :**
  - un réglage automatique
  - un serrage simple
  - une adaptabilité optimum au rayon (volet d'extrémité extensible)
- **Kit de cintrage automatique** du rayon jusqu'à une hauteur de banche de 5.00 m



## Du nouveau pour encore plus de fiabilité

- **Raidisseurs hauts** avec plateau de bouchage amovible
  - **Garde-corps** avec plinthe, fixé par broches imperdables sans goupille
  - **Béquille avec sabot élargi** et verrouillage incorporé
  - **Échelle galvanisée**
  - **Boîte à outils** pour stockage des tiges entretoises
- **Tôle coffrante ép. 5 mm** - Rigidité et régularité du rayon
- **Assemblage rapide et grande précision :**  
en superposition et juxtaposition
- **Accessoires de sécurité intégrés au panneau** - Tous les accessoires de sécurité sont intégrés (platelage, garde corps, fermetures, etc.) y compris protection face avant
- **Simplicité de réglage du rayon**  
- 6 tendeurs intégrés au panneau, 1 seul outil de serrage.



## Caractéristiques techniques

### ASSEMBLAGE EN SUPERPOSITION

- Par taquets de centrage
- Serrage par système anti basculement imperdable et amovible

### RAIDISSEUR HAUT AVEC PLATEAU DE BOUCHAGE

- Facilité d'entretien
- Rapidité de mise en œuvre

### ASSEMBLAGE EN JUXTAPOSITION

- Par 2 pièces d'assemblage verticales

### BOÎTE D'EXTRÉMITÉ

### BOÎTE À OUTILS

- Pour stockage des tiges et des écrous

### VÉRINS DE PIED REHAUSSÉS

- Ergonomiques et simples

### TENDEUR D'EXTRÉMITÉ

### TRAÇABILITÉ

- Par tags RFID intégrés

### PROTECTION FACE AVANT COLISABLE

### GARDE CORPS EXTENSIBLE AVEC PLINTHE ET PORTILLON

Assemblé par broches imperdables

### PLATELAGE AVEC TRAPPE SANS BRACON

- Pour un réglage automatique
- Serrage simple avec une clé
- Volets extensibles en toute sécurité

### TENDEUR DE LIAISON

### BOITE CENTRALE

### ÉCHELLE D'ACCÈS

- Galvanisée avec profils ronds

### MARCHE PIED D'ÉCHELLE

- Encore plus large pour plus de sécurité

### BÉQUILLE

- Avec verrouillage intégré et imperdable

EN OPTION  
OUTIL DE CINTRAGE CENTRALISÉ  
POUR RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU RAYON  
HAUTEUR COFFRAGE JUSQU'À 5 M



LE BIJOU DU COFFRAGE

# BANCHE CTR 4010

## Et toujours, les + produits



### PRESSION ADMISSIBLE

Pression béton : 10 t / m<sup>2</sup>.

### ROBUSTESSE

Ossature rigide avec raidisseurs verticaux en V et 2 niveaux de boîtes entretoises (à 500 et 1900 mm du bas du panneau).

### QUALITÉ

Rayon intérieur minimum de 3.0 m avec accessoires standard.

Tôle coffrante épaisseur 5 mm pour une régularité parfaite du rayon, soudée en continu pour un meilleur fini béton.


Assemblage vertical rapide et de grande précision : rattrapage du décalage entre panneaux jusqu'à 2 cm.

### SÉCURITÉ

Tous les accessoires de sécurité sont intégrés au panneau, y compris la protection face avant. Garde-corps extensible pour une sécurité optimale.

### LA GAMME

#### HAUTEUR :



#### LARGEUR :



Compatible avec l'ensemble de la gamme SATECO.



NOUS AVONS UN MONDE À BÂTIR

Zone industrielle - B.P. 10 - 86110 MIREBEAU

Tél : 05 49 50 41 69 - Fax : 05 49 50 47 73

[www.satéco-coffrages.com](http://www.satéco-coffrages.com)

Courriel : [commercial@satéco.fr](mailto:commercial@satéco.fr)